

MONITOR fetal

FM-3000

- Función de Gemelos
- Multipantalla
- Conveniente para transportar
- Fácil de leer y operar
- Tecnología de Detección Avanzada de FCF
- Opciones Flexibles de Impresión
- Administración de Datos
- Transductor de FCF impermeable de 1 Mhz



SB-FM3000-ES
REV. 02
MAR 2016



FM-3000 MONITOR FETAL



- Compacto, portable y ligero (3kg)
- Larga duración de batería Lithium-ion para servicios ambulatorios
- Pantalla color TFT de 5.6 pulgadas plegable
- Presentación de números grandes y formas de onda
- Sencilla operación con botones de silicón
- Verificación de señales superpuestas para diferenciar la FCF en gemelos
- Indicador de calidad de la señal de FCF que ayuda a optimizar la posición del transductor
- Impresora térmica incorporada
- Impresión en 150/152 mm ancho papel de grabación
- 1/2/3 cm/min velocidad de impresión en tiempo real
- 15mm/seg rápida velocidad de impresión de la historia de trazos
- 12 horas de memoria de monitoreo
- Monitoreo remoto a través de la Central CMS-1000FM
- Programa administrador de datos Insight para PC
- Puerto USB para ampliar capacidad de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:		ESPECIFICACIONES DE PANTALLA	
DIMENSIONES	350mm x 300mm x 104mm	PANTALLA	5.6 pulgadas color TFT-LCD
PESO	Aprox. 3kg	RESOLUCIÓN	RGB 640 (W) x 480 (H)
ULTRASONIDO		DECG	
TÉCNICA	Doppler Ultrasonido de Pulso con auto correlación	TÉCNICA	Técnica de detección de pico pico
FRECUENCIA DE REPETICIÓN DEL PULSO	2 KHz	RANGO DE MEDIDA DFCF	30 - 240 lpm
FRECUENCIA D ULTRASONIDO	1.0 MHz ±10%	RESOLUCIÓN	1 lpm
RANGO DE MEDIDA DE FCF	50 lpm - 240 lpm	PRECISIÓN:	±1lpm
RESOLUCIÓN	1 lpm	IUP	
PRECISIÓN	±2 lpm	RANGO DE PRESIÓN	0 - 100mmHg
/OB	<10 mW/cm2	ERROR NO LINEAL	< ±3mmHg
TOCO		RESOLUCIÓN	1%
RANGO TOCO	0% ~ 100%	MODO CERO	Automático / Manual
ERROR NO LINEAL	<10%	MOVIMIENTO FETAL MANUAL	
RESOLUCIÓN	1%	MÉTODO	Marcador remoto
MODO CERO	Automático / Manual	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	
AFM		VOLTAJE DE OPERACIÓN	100 ~ 240V
TÉCNICA	Doppler Ultrasonido de Pulso	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	50/60 Hz
RANGO	0 ~ 100 (%)	BATERÍA	14.8V batería, Li-ion recargable
RESOLUCIÓN	1%	CONFIGURACIÓN	
GRABADORA		Función FCF Gemelar, TOCO, FM, AFM, USB, RS232, Insight Software	
PAPEL DE IMPRESIÓN	Z-fold, 150/152mm papel termosensitivo	OPCIONAL	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	1/2/3 cm/min, 15 mm/seg para historia de datos	Transductor FCF (Función General), Función DECG/IUP, Simulador Fetal, Batería Li-ion, Base rodante, base de pared	



Zona Norte, Senda Otoñal 4475 Villa Las Fuentes, 64890 Monterrey, NLE

Tel: (81)11000245 Ext: 105

Cel:(044) 811 880 5830

Lada sin costo:(01) 800 250 4475

contacto@multimed.com.mx

www.multimed.com.mx

Contact us for additional information.
Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional
Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

