

mesa de CIRUGIA

OT-500

Mesa de Cirugía Electro-Hidráulica



- Movimiento longitudinal de la mesa
- Mesa radiolúcida para uso de Arco C
- Sistema de freno eléctrico para una estabilidad óptima
- Dos paneles de control, que incluyen el control remoto y el panel de columna

SB-OT500-ES
REV. 03
FEB 2016



OT-500 MESA DE CIRUGIA ELECTRO-HIDRAULICA



APLICACIONES:

Cirugía General, Urología, Ginecología, Neurocirugía, Ortopedia / Traumatología, Pecho y Cirugía de Riñón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud de mesa	2040 mm
Ancho de mesa (sin riel lateral)	520 mm
Rango de altura sin almohadillas	740 ~ 1140 mm
Trendelenburg/ Trendelenburg invertido	20°/16°
Inclinación lateral (izquierda / derecha)	16°/16°
Placa de espalda (arriba/abajo)	75°/20°
Cabecera (arriba/abajo) (Por amortiguador de gas)	45°/90°
Movimiento longitudinal de mesa	300 mm
Placa de piernas (arriba/abajo) (Por amortiguador de gas), Posición horizontal	10°/90°, 0° ~ 90°
Peso Máximo del paciente	200 Kg
Puente renal (elevación)	120 mm
Fuentes de alimentación	110V/60 Hz, 220V/50 Hz (opcional)
Potencia	750VA

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Marco de Anestesia, Reposabrazos con correas (Izq. / Der.), soporte corporal (Izq. / Der.), soporte de piernas (Izq. / Der.), reposapiés (Izq. / Der.), abrazaderas de guía lateral, correa de fijación, control remoto, control de columna.

OPCIONES:

Soporte de Riñón* (Incorporado), Extensión Ortopedia, Neurocirugía de 3 posiciones, Neurocirugía Tipo U.
**Debe estar instalado en fábrica*



Zona Norte, Senda Otoñal 4475 Villa Las Fuentes, 64890 Monterrey, NLE

Tel: (81)11000245 Ext: 105

Cel:(044) 811 880 5830

Lada sin costo:(01) 800 250 4475

contacto@multimed.com.mx
www.multimed.com.mx

Contact us for additional information.
Note: Specifications subject to change without notice.

Contáctenos para información adicional
Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

